

SwimCross®-vastavirta-allas I X2000



Älä tee kompromisseja.

Treenaa, viihdy ja rentoudu oman puutarhasi rauhassa. X2000-mallissa voit uida, kuntoilla, viettää perheen kanssa laatu-aikaa sekä hemmotella itseäsi vesihieronnassa.

X2000-mallissa on suurin uinti- ja treeniala Endless Pools® -fitnessjärjestelmästä. Lisäksi X2000:ssa on erillinen neljän istuimen ulkoporeallasalue. Molempien altaiden lämpötilaa voi säätää erikseen tarpeidesi mukaan. Viisi tehokasta vastavirtasuutinta saa aikaan erinomaisen uinti- ja treenivastuksen. Muotoillut vesihierontasuuttimilla varustetut istuimet hierovat väsyneitä lihaksia treenin jälkeen. X2000 tarjoaa rajattomat mahdollisuudet kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin oman kodin rauhassa.

HotSpring-tuotteiden valmistajalta



X2000

SwimCross® -vastavirta-allas

HotSpring-tuotteiden valmistajalta



Mitat (P x L x K)

610 X 226 X 147 cm

Uintipuoli: 457 X 226 X 147 cm **Ulkoporeallaspuoli:** 152 X 226 X 147 cm

Vesitilavuus

8 895 litraa (Uintipuoli: 7 570 litraa / ulkoporeallaspuoli: 1 325 litraa)

Paino

1 570 kg (kuivana) / 11 255 kg (täytettynä*)

Allaskuoren värvaihtoehdot

Alpine White tai Ice Grey

Ulkopaneloinnin värvaihtoehdot

Dark Mocha tai Grey Oak

Uintitekniologia

5 vastavirtasuutinta – maksimi 1 325 litraa minuutissa

Vastavirtapumput

2,5 hv XP3 jatkuva teho; 5,2 hv huipputeho – yksi- ja kaksinopeuspumppu

Runkorakenne

Kehikko 2 mm:n galvanoitua terästä

Pohjarakenne

Lämpömuovattu ABS-jalusta

Energiatehokkuus

Kansallisen standardin APSP 14 ja Kalifornian Energiakomission (CEC) -standardien mukaisia Kalifornian lakien mukaan.

Musiikkijärjestelmä

8 kaiutinta ja subwoofer, Bluetooth®-yhteensopiva

Kansi- ja kippimekanismivaihtoehdot

Watkins® Bi-Fold-kannet (UpRite™/Pro Lift™ IV), Easy Slider -kansiasennukset ja -nostimet VacuSeal™-kansijärjestelmä

Lisävalinnat

CoolZone™-jäähdytysjärjestelmä, SwimDek®-pinta-asennussarjat, Signature-portaat,

Istuimet

Kolmen istuttava penkki, ilman hierontaa

Vesihierontasuuttimet – 36

Ei ole

Vesihierontasuutinten pumppu

Ei ole

Hallintajärjestelmä**

LCD-hallintapaneeli 230 V / 48 A, 50 Hz

Vesiputous

2 valaistua vesiputousta

Vedenpuhdistus

UVC + CD-otsonointi

Kiertovesipumppu

Suuren virtaaman kiertovesipumppu

Suodatuspinta-ala

18 m²

Altaan valaistus

14 moniväristä LED-valopistettä

Lämmitin

3 000 W

Eristys

Tri-Thermic™-eristys

Otekaiteet, ruostumatonta terästä

3 altaan sisäpuolella olevaa otekaidetta, ruostumatonta terästä

Ulkoporeallaspuoli

4 vesihierontaistuinta ja jäähdytelyistuin

2 suurta vesihierontasuutinta,
2 pyörivää vesihierontasuutinta,
6 suunnattavaa vesihierontasuutinta,
26 minivesihierontasuutinta

2 – 2,5 hv jatkuva teho; 5,2 hv huipputeho – yksinopeuspumput

LCD-hallintapaneeli

1 valaistua vesiputous

CD-otsonointi

Suodatuspumppu

5 m²

12 moniväristä LED-valopistettä

3 000 W

Täysi vaahtoeristys

Ei ole

Allaskuoren värit



Ice Grey



Alpine White

Ulkopaneloinnin värit



Grey Oak



Dark Mocha

*Täytetyn altaan painoon on laskettu mukaan vesi ja kymmenen 80 kg painavaa aikuista
**Muut sähköiset konfiguraatiot ovat mahdollisia

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot, värit ja pintamateriaalit voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta

